



Dažai EXTRA

Dispersiniai matiniai dažai vidaus darbams, atsparūs drėgnam šveitimui- sienoms ir luboms.

Dažai sudaro matinę, laidžią vandens garams, atsparią šlapiam valymui plėvelę (4 klasė pagal LST EN 13300).

Dažų paskirtis: tinko, gipso kartono, plytų mūro, betono ir kt. mineralinių paviršių dažymui patalpų viduje.

Dažomo paviršiaus paruošimas: dažomi paviršiai turi būti švarūs ir tvirti, senus besilupančius taip pat kreidinius ir klijinius dažus nuvalyti, silpnus ir porėtus paviršius gruntuoti gruntiniais dažais LATEX-BAZĖ arba PRO gruntu.

Dažymas: dažus gerai išmaišykite, galima iki 10% skiesti vandeniu, dažykite 2 sluoksniais teptuku, voleliu arba purkštuvu. Laikykite ir naudokite ne žemesnėje kaip +5°C temperatūroje.

Dažų plėvelės džiūvimo trukmė: esant +20°C nelimpa po 30 min., pakartotinai dažyti po 4 – 6 val.

Sąnaudos: 8–12 m²/l (dažant 1 sluoksniu). 4–6 m²/l (dažant 2 sluoksniais). Dažyti rekomenduojama 2 sluoksniais.

Darbų sauga: dažams patekus į akis nuplaukite tekančiu vandeniu, kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų!

Tinka naudoti: 18 mėn. nuo pagaminimo datos.

Tiekėjas/platintojas: UAB Rinvila, Laisvės pr. 53e, Vilnius. Tel 8 52426310