

Rubiomonocoat PRECOLOR EASY

APRAŠYMAS:

RMC Precolor Easy yra spalvotas gruntas, sukurtas naudoti kartu su bet kurios spalvos RMC Oil+2C, kad sukurti unikalius spalv efektus.

Atsižvelgiant tai, kad **RMC Precolor Easy** yra 14 skirting spalv , naudojant su bet kuria iz 40 spalv RMC Oil+2C, suteikiamos neribotos spalv galimyb s, izlaikant garantuot molekulin jungt su mediena (juolab, kad **RMC Precolor Easy** visas spalvas galima maizyti tarpusvyje).

SPECIFINĖS SAVYBĖS:

- Nat ralus vaizdas
- Galimyb dengti poliravimo aparatu
- 14 unikali spalv
- Neribotos tarpusavio maizymo galimyb s

DARBO EIGA:

1. Nuzlifuokite pavirzi iki reikiamo lygio.

Renovuojant sen pavirzi b tina pilnai pazalinti ankstesn s dangos liku ius (lako, alyvos, vazko ir t.t.).

2. Nusiurbkite dulkes ir izvalykite pavirzi naudojant RMC Cleaner.

3. Gerai izmaizykite produkt .

Rankinis padengimas:

- Tepkite pavirzi RMC Precolor Easy naudojant teptuk , zepet ar paralonin kempin l .
- Tolygiai paskirstykite produkt ant pavirziaus naudojant paralonin kempin l arba p k neturin i zluost .
- Dirbkite apsibr Otame plote taip, kad nepaOeistum te jau pabaigtos zonos.

Mechaninis padengimas:

- Tepkite pavirzi RMC Precolor Easy naudojant teptuk , zepet ar paralonin kempin l .
- Tolygiai paskirstykite produkt ant pavirziaus naudojant poliravimo aparat su baltu padu kol nesimatys padengimo ratil .
- Po to nuvalykite lentas naudojant nep kuyot zluost iki pavirziaus atrodys tolygiai.
- Dirbkite apsibr Otame plote taip, kad nepaOeistum te jau pabaigtos zonos.

4. Palikite pavirzi dOi ti nuo 1 iki 3 val. DDi vimo laikas priklauso nuo pavirziaus paruoizimo, dr gm s, temperat ros ir ventilacijos.

IzdDi vus, spalv persidengimus ar netolygumus galima pataisyti tepant t pat RMC Precolor Easy.

5. Tepkite RMC Oil+ 2C.

Jei medienos pavirziaus yra pasiziauz s d l RMC Precolor Easy ar kit prieOas i , panaikinkite tai naudojant poliravimo aparat ir sBeige% spalvos poliravimo pad .

Priez alyvavim b tinai pazalinkite dulkes.

Nor dami teisingai naudoti RMC Oil+ 2C, perskaitykite zio produkto technin informacij .

Pastaba:

Ant RMC Precolor Easy dengt pavirzi negalima naudoti joki vandens pagrindu pagamint dengimo produkt .

IŠEIGA:

Nuo 80 iki 100g/m², priklausomai nuo medienos r zies ir pavirziaus paruoizimo.

Aukz iau nurodytos izeigos yra tik orientacin s. Visada rekomenduojame pasidaryti pavyzd , kad b t galima tiksliai apskai iuoti produkto s naudas.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

Fizinis būklė, esant 20 °C: skystis

Užšalimo taškas: Nėra

Tankis: 1 kg/L . 1,16kg/L priklausomai nuo spalvos

Lakojamieji organiniai junginiai : 0%

Tirpumas vandenyje: 100%

LAIKYMO SĄLYGOS:

Produktas sausoje patalpoje ir originalioje pakuotėje prie temperatūros nuo 5C iki 25C galima laikyti 12 mėnesių. Produktas yra pažeidžiamas žaliuoju, todėl laikymo sąlygos ir transportavimas turi būti užtikrinant, kad produktas neužsals.

PAKUOTĖ:

100ml, 1L, 2,5L, ir 5L