

Rubiomonocoat HYBRID WOOD PROTECTOR

0% VOC!

APRAŠYMAS:

RMC Hybrid Wood Protector yra ekologiška alyva, apsauganti naują ir renovuojamą medieną. Apsaugo nuo blukimo ir puvimo medinius fasadus, terasas, lauko baldus, langus, vartus, medines konstrukcijas, tiltus ir t.t. Ši alyva taip pat galima naudoti ir vidaus interjero medienai apsaugoti ir suteikti spalvą. Apsauga garantuojama dengiant vienu vieninteliu sluoksniu. Ši alyva dengtus paviršius lengva prižiūrėti. Norint atnaujinti paviršius, dengtus RMC Hybrid Wood Protector, zližuoti nebereikia. Šis produktas nesudaro plėvelės ant medienos paviršiaus, todėl nesilupa.

EKSTERJERAS

1. PARUOŠIMAS:

- Sudrėkinti medienos paviršių;
- Plauti paviršius su zluoste, naudojant RMC Exterior Wood Cleaner;
- Nuplauti paviršius zvariu vandeniu pilnai pazalinant putas;
- Palikti džiūti.

RMC Exterior Wood Cleaner Izeiga:

1L = +/- 15m²

2. NAUDOJIMAS:

- Gerai izmaizykite produktą.
 - Plonai tepkite alyvą ant paviršiaus kempinėle, zluoste, teptuku arba terasiniu zepečiu medienos razto kryptimi.
 - Palaukti 10min.
 - patrinkite paviršius ta pačia kempinėle, zluoste, teptuku arba terasiniu zepečiu nesuvilgant jau naujai alyva.
 - Po penki minučių nuvalykite alyvos perteklių sausa zluoste. Paviršius turi būti beveik sausas.
- Atsparumas vandeniui po 24-36val. Naudoti paviršius galima po 48val.

IŠEIGA LAUKO MEDIENAI:

1L = +/- 30m²

3. PRIEŽIŪRA:

Paprastai priežiūrai naudokite RMC Exterior Soap

- Nuplaukite paviršius.
- Gerai suplakite butelį. Tepkite paviršius.
- Valykite paviršius.
- Palikite džiūti.

Atnaujinimui naudokite RMC Hybrid Wood Protector

Jei spalva pradėjo nykti, naudokite aukziau aprazytus 1. ir 2. (PARUOŠIMAS ir NAUDOJIMAS) ingsnius.

INTERJERAS

RMC Hybrid Wood Protector yra tinkamas naudoti interjere mediniams baldams, dailylentoms, sienoms, luboms, palangoms ir t.t.

1. Nuzližuokite paviršius iki pageidaujamo lygio. Pazalinkite visas dulkes.
2. Plonai tepkite alyvą ant paviršiaus kempinėle, zluoste, teptuku arba terasiniu zepečiu medienos razto kryptimi.
3. Palaukite kelias minutes. Pazalinkite alyvos perteklių sausa zluoste. Paviršius turi būti beveik sausas.

Medinoms grindims, parketui ir laiptams rekomenduojame naudoti RMC Oil+2C.

IŠEIGA VIDAUS MEDIENAI:

1L = +/- 50m²

Aukščiau nurodytos izeigos yra tik orientacinės. Reali izeiga priklauso nuo medienos rūšies, paviršiaus drėgnumo ir paruožimo. Rekomenduojame visada pasidaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti produkto sąnaudas.

SVARBU:

Galima naudoti bet kokiai medienai (egzotinei medienai, minkštai medienai, termizkai apdorotai medienai). Negalima naudoti šio produkto prie tiesioginių saulės spindulių ir aplinkos temperatūrai esant 0 ar daugiau nei 10C. Nenaudoti šio produkto lyjant lietai ar esant drėgnam orui. Negalima dėti sunkių daiktų ant dar neįdžiūvusio paviršiaus. Po naudojimo sandariai uždaryti pakuotę ir saugoti ją nuo tiesioginių saulės spindulių, žaliųjų ir drėgmės.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

Fizinė klaida, esant 20 °C: skystis

Kvapas: linų sėmenų alyvos

Tankis: 0,95 - 1,3kg/L

Lakojamieji organiniai junginiai : 0%

UV: testuota vadovaujantis EN927-6 norm.

Atitinka žaliųjų saugos normas: EN 71-3

PAKUOTĖ:

100ml, 0,5L, 1L, 2,5L

LAIKYMO SĄLYGOS:

Produktą sausoje patalpoje ir originalioje pakuotėje galima laikyti 12 mėnesių.

DĖMESIO:

Prieš naudojant šį produktą būtina pilnai pašalinti seną dangą. Paruošimui galima naudoti tik Rubio Monocoat produktus.

Audiniai, sudrėkinti alyva, gali lengvai užsidegti. Panaudotą audinį, prieš išmetant, reikia išskalauti vandenyje.